



ED36 EcoDim 36W fényvisszaver nélkül	A4881013
ED36 BasicDim 36W kett s fényvisszaver vel	A4881014
ED58 BasicDim 58W kett s fényvisszaver vel	A4881015

Tartalom

Alkalmazás _____	1
Jellemz k _____	1
Opciók _____	1
Méreték _____	2
M szaki specifikáció _____	2



Alkalmazás

A karbantartásmentes és energiatakarékos világításhoz a Fancom a legjobb választás. A légmentesen zárt boroszilikát üveg, a fénycs és a nagyfrekvenciás elektronikus fénycs el t kombinációja gondoskodik a villódzásmentes és csendes világításról a fény majdnem minden színében. Különleges fényvisszaver eljárások gondoskodnak a fény tökéletes elosztásáról.

A fényt komfortos világításhoz alakítottuk ki. A komfortos világítást a természetes teljes spektrum hozza létre, és az a természetes nappali fényhez fogható. A komfortos világításnak pozitív hatása van az állatok viselkedésére.

Jellemz k

Fényer szabályozási lehet ség 100 %-tól 0,7 %-ig; a fény tompítása el tt a lámpának legalább 100 órán át 100 %-on kell világítania.

Fényer szabályozási jel: 1-10 VDC (0,15 mA). 10 Volt = 100%, 1 Volt = 0,7%.

Lehetséges a bekapcsolás tompított állapotban

Védelmi osztály: IP67. Ütésálló polikarbonát. 100 %-ig por- és légmentesen záró, ammóniának nincs hatása, a port nem vonzza

A cs átmér je: 50 mm

A nagyfrekvenciás lámpael tét miatt nem teszi ki stressznek az állatokat

Alacsony energiaköltség és gyors megtérülés

Egyetlen szokásos 5x1,5 mm² kábel a tápkábel és az 1-10 V vezérléséhez szükséges kábel



Függ leges használat esetén a fény mindenhova eljut

Tökéletes fényelosztás fényvisszaver kkel. Alkalmas függ leges felszerelésre (fényvisszaver nélkül) és vízszintes felszerelésre (kett s fényvisszaver vel). A vízszintesen szerelt fényvisszaver nagyobb hatásosságot biztosít



36 és 58 watt természetes nappali fény a teljes spektrumban

Opciók

A2459276	Tartókar PP	
	• vízszintes felszereléshez	
A2459275	Tartókar 50 mm-es láncsal	
	• függ leges felszereléshez	
A2459277	Tartókar kötélzettel	
	• A szerelvény felhajtásához az épület tisztításakor	



A2881101 Fénycs 36W meleg fehér (830)

A2881102 Fénycs 58W meleg fehér (830)



* Más színek kérésre

Méretek



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
ED36	1177	509	48	1764
ED58	1477	534	48	2089

Az összes méret +/- 5%.

M szaki
specifikáció

Áramellátás

Áramellátás

180Vac -- 244Vac

180Vdc - 260 Vdc

Frekvencia

50-60Hz

Vezetékezés

5 x 1,5 mm²

Védelmi osztály

IP67

Engedélyek

CE

EMC

EN 61000-3-2:1995, EN 61547:1995

RFI kioltás

EN 55015

Típus**ED36****ED58**

Összes teljesítményfelvétel

Max. 39,1 W

Min. 6,0 W

Lámpa teljesítményfelvétele

Max. 32,0 W

Min. 0,73 W

Áram

Max. 170 mA

Min. 30 mA

Frekvencia, lámpa

43--67 kHz

Teljesítménytényező

0,98

A lámpa hatásfoka

Max. 91 lumen/W

H mérsékleti tartomány

0 - 50 °C

Indítási idő

1,4 sec